

DAR-35-EP
DAR-45-P
DAR-55-P



Fotos zeigen Maschinen ohne Schutzvorrichtungen
Fotografii publicitare: mașini fără protector de îndoire
Рекламные фотографии: аппарат без протектора сгиба



BETONSTAHLBIEGEMASCHINEN MIT ELEKTRONISCHER STEUERUNG

Automatische Programmierung.
300 Formen möglich, mit jeweils 10 Biegewinkeln, abspeicherbar.
Biegewinkelkorrektur.
Stückzahlzähler.
Manuelle Biegewinkelauswahl durch Setzen von Steuerstiften.
Dauerhub zur Herstellung von Spiralen (automatisch).

MAȘINI DE ÎNDOIT CU PROGRAMATOR ELECTRIC

TREI SISTEME DE LUCRU

Programare automată.
300 de figuri posibile cu 10 unghiuri fiecare, memorizabile.
Corector unghiuri. Numărător al pieselor îndoite.
Selectare manuală a unghiurilor, prin intermediul unor pinuri (chei).
Funcționare continuă în vederea producție de spirale (automat).

ГИБОЧНЫЕ МАШИНЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ ПРОГРАММАТОРОМ

ТРИ РАБОЧИХ СИСТЕМЫ

Автоматическое программирование
300 возможных фигур, с 10 углами каждая, с возможностью сохранения
Корректировщик углов
Счетчик произведенных деталей
Ручной выбор углов с помощью пальцев
Непрерывная работа по производству спиралей (автоматически)

TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICI TEHNICE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OȚEL ROTUND (limită elastică) Стальной пруток (предел текучести)	ZUGFESTIGKEIT REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE Прочность на разрыв	DAR-35S			DAR-35S DAR-35EP		DAR-45S			DAR-45 DAR-45P			DAR-55 DAR-55P			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
250 N/mm ² 250 H/mm ²	450 N/mm ² 450 H/mm ² 65.000 P.S.I.	35	28	22	16	14	45	35	28	25	18	55	40	35	25	20
400 N/mm ² 400 H/mm ²	650 N/mm ² 650 H/mm ² 90.000 P.S.I.	28	25	20	16	14	40	32	28	22	18	45	38	32	22	18
500 N/mm ² 500 H/mm ²	850 N/mm ² 850 H/mm ² 120.000 P.S.I.	28	22	20	16	14	35	28	25	22	18	45	35	28	22	18
Umdrehungen des Biegetellers/M i n . Viteza platformei Скорость вращения	rpm Об./мин	13			10/20		11,6			8/16			5/10			
Antriebsleistung Putere motor Мощность двигателя	k.W. кВт	2,2			4			3			4					
Nettogewicht / Greutate netă / Масса и	Kg / Кг	380			390		520			640			1050			
Dimensiones / Dimensiuni / размеры	mm / мм	986 x 687 x 930			1122 x 704 x 930		1171 x 790 x 955			1346 x 790 x 955			1566 x 854 x 955			