



C-32L



C-42L



C-52L



BETONSTAHLSCHEREN MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB

Einfache und rationelle Bauweise.
Messer mit 8 Schneidkanten.
Körper aus Stahlgußplatten.
Getriebe im Ölbad laufend.
Sonderzubehör: Motorschutz und Materialunterstützung.

MAȘINI DE TĂIAT ELECTRICE

Lame cu 8 tăișuri.
Construcție simplă și rațională.
Corp de oțel turnat.
Mecanisme în băi de ulei.
Opțional, se poate cere cu protector pentru motor și opritor de bare.

ЭЛЕКТРИЧЕСИКЕ РЕЗАКИ

8-гранные режущие элементы
Простая и рациональная конструкция
Корпус из литой стали
Блок смазки редуктора
Опционально машина может быть снабжена дополнительной защитой двигателя и системой поддержки прутьев

TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICI TEHNICE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OȚEL ROTUND (limită elastică) Стальной пруток (предел текучести)	ZUGFESTIGKEIT REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE Прочность на разрыв	C-32L			C-42L			C-52L		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
250 N/mm ² 250 Н/мм ²	450 N/mm ² 450 Н/мм ² - 65.000 P.S.I.	32	20	16	42	28	22	52	38	25
400 N/mm ² 400 Н/мм ²	650 N/mm ² 650 Н/мм ² - 90.000 P.S.I.	28	20	16	36	25	20	45	35	25
500 N/mm ² 500 Н/мм ²	850 N/mm ² 850 Н/мм ² - 120.000 P.S.I.	25	18	14	32	22	18	40	32	25
Schnitte / Min. Număr de tăieri pe minut Скорость вращения	c.p.m. Об./мин	93			83,4			42,6		
Antriebsleistung Putere motor Мощность двигателя	Kw. кВт	1,5			3			4		
Nettogewicht. Abmessungen. Dimensiuni și greutate netă Масса и размеры	Kg / Kg	250			350			820		
	mm / мм	878 x 470 x 700			1050 x 540 x 850			1265 x 620 x 935		

Wir sind stets bemüht, unsere Produkte zu verbessern und behalten uns das Recht vor, jegliche Änderungen durchzuführen.
Străduindu-ne în mod constant să ne îmbunătățim produsele. ne rezervăm dreptul de a modifica caracteristicile indicate.
Мы непрерывно производим улучшение нашей продукции и оставляем за собой право предложить альтернативные варианты